FERAX

Cinta Extensible Pared

FICHA TÉCNICA









Características:

Muchas veces basta con cerrar un pasillo, el acceso a una máquina o una puerta de servicio mientras se trabaja en ella. El cabezal de pared queda fijo en el muro y despliega la cinta solo cuando hace falta, sin ocupar espacio en el suelo.

La carcasa permite orientar la salida de la cinta en 3 direcciones y se fija con base para atornillar o con base magnética. La cinta, autotensable y de cosido muy resistente para un uso intenso, se bloquea y desbloquea con rapidez, tiene sistema de frenado y se engancha a un clip de pared o a las ranuras del cabezal del poste separador industrial.

Especificaciones:

- **Altura:** 130 mm
- **Profundidad:** 110 mm
- **Cinta:** 3 o 4 m de longitud y 50 mm de anchura
- **Colores de la cinta:** franjas diagonales amarillo/negro y rojo/blanco; franjas horizontales negro/amarillo/negro, negro/rojo/negro y negro/gris/negro
- **Carcasa:** plástico duro ABS negro, orientable en 3 direcciones
- **Fijación:** base para atornillar o base magnética
- **Accesorios:** clip de fijación a pared para atornillar, clip de fijación a pared magnético y pieza de unión para cinta extensible
- **Uso:** interior

Consideraciones técnicas:

La base magnética permite cambiar el cabezal de sitio sin taladrar, pero necesita una superficie metálica, como una máquina, una estantería o una columna de acero; en paredes de obra, la opción es la base para atornillar. En zonas de máquinas o de tráfico interno, las franjas amarillo/negro y rojo/blanco son las que más destacan.

Aplicaciones:

Se instala en pasillos, puertas, escaleras, accesos a maquinaria, estanterías y zonas de servicio de naves industriales, almacenes, talleres, comercios y edificios públicos.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es