



Características:

En las curvas cerradas, las esquinas de los recintos y las salidas de garajes y aparcamientos, los conductores no ven lo que se aproxima. Este espejo convexo amplía el campo de visión gracias a su superficie altamente curvada y permite incorporarse a la vía de forma segura, sin poner en riesgo a peatones, ciclistas y otros conductores.

Su diseño sin marco integra los elementos reflectantes rojos en la misma superficie del espejo. Está fabricado en cristal acrílico de excelente calidad óptica y resiste ambientes con un alto grado de contaminación atmosférica.

Especificaciones:

- **Material:** cristal acrílico de alta calidad óptica
- **Diseño:** sin marco, con elementos reflectantes rojos integrados
- **Dimensiones:** 400 × 600, 600 × 800 y 800 × 1.000 mm
- **Distancia de observación:** 5 m (400 × 600), 10 m (600 × 800) y 15 m (800 × 1.000)
- **Fijación:** anclaje a poste de Ø 76 mm incluido
- **Accesorios de montaje:** poste de 3.000, 3.500 o 4.000 mm, poste corto con placa base de 800 o 1.200 mm, brazo de fijación mural, brazo de fijación doble y estribo universal, todos en acero galvanizado en caliente
- **Opcional:** anclaje a poste de Ø 60 mm

Consideraciones técnicas:

Elige el tamaño según la distancia entre el espejo y el conductor. En curvas y esquinas, colócalo de forma que el conductor vea el tramo oculto con antelación suficiente para reaccionar.

Aplicaciones:

Se instala en carreteras, rutas de acceso, callejuelas y aparcamientos, especialmente en curvas y esquinas con poca visibilidad. También se utiliza en naves industriales, zonas de carga y descarga, centros logísticos y líneas de producción.

