FERAX

Espejo de Circulación

FICHA TÉCNICA

Características:

En los cruces con poca visibilidad, en las salidas de vados y garajes o en los viales estrechos, los conductores y peatones no pueden ver lo que se acerca hasta que ya están en la calzada. El espejo de circulación TRAFFIC amplía el campo de visión y permite detectar a otros vehículos y peatones de un vistazo.

Está fabricado en cristal irrompible Sekurit, con una superficie brillante y uniforme que ofrece una imagen nítida y sin distorsión. El marco, de ABS con tratamiento anti-UV, resiste el sol y los agentes contaminantes, y es reflectante en rojo y blanco.

Especificaciones:

- **Modelo:** TRAFFIC
- **Material:** cristal irrompible Sekurit, marco de ABS con tratamiento anti-UV
- **Dimensiones:** 400 × 600, 600 × 800 y 800 × 1.000 mm
- **Distancia de observación:** 6 m (400 × 600), 12 m (600 × 800) y 18 m (800 × 1.000)
- **Marco:** reflectante en rojo y blanco
- **Fijación:** anclaje a poste de Ø 76 mm incluido
- **Uso:** interior y exterior
- **Garantía:** 10 años
- **Accesorios de montaje:** poste de 3.000, 3.500 o 4.000 mm, poste corto con placa base de 800 o 1.200 mm, brazo de fijación mural, brazo de fijación doble y estribo universal, todos en acero galvanizado en caliente
- **Opcional:** versión calefactable y soporte de fijación de Ø 108 mm

Consideraciones técnicas:

El tamaño depende de la distancia a la que el conductor ve el espejo: a mayor distancia, mayor debe ser la superficie para que la imagen se interprete con rapidez. En zonas donde el espejo se empaña o se hiela con frecuencia, conviene valorar la versión calefactable.

Aplicaciones:

Se instala en vías urbanas e interurbanas, en salidas de vados, garajes y aparcamientos, en viales privados y en todos aquellos cruces y puntos con poca visibilidad que suponen un riesgo para la seguridad vial.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es