




Características:

Hay puntos sin visibilidad que no encajan en una sola categoría: la salida de un muelle de carga, un acceso entre naves, un pasillo exterior o una zona de maniobra. El espejo SPY sirve tanto en interiores como al exterior y ofrece una imagen clara y nítida de personas y objetos a distancias medias y largas.

Está fabricado en cristal acrílico muy resistente al envejecimiento y a los agentes contaminantes, y se suministra en dos formatos: circular, con brazo de fijación mural de 250 mm, o rectangular, con anclaje a poste de Ø 76 mm.

Especificaciones:

- **Modelo:** SPY
- **Material:** cristal acrílico de superficie brillante y alta calidad óptica
- **Formato circular:** Ø 300, 400, 500, 600, 700 y 800 mm, con distancias de observación de 2, 3, 5, 7, 9 y 11 m
- **Formato rectangular:** 400 × 600 (5 m de observación), 600 × 800 (8 m) y 800 × 1.000 mm (15 m)
- **Fijación:** brazo mural de 250 mm (circular) o anclaje a poste de Ø 76 mm (rectangular)
- **Uso:** interior y exterior
- **Accesorios de montaje:** poste de 3.000, 3.500 o 4.000 mm, poste corto con placa base de 800 o 1.200 mm, brazo de fijación mural, brazo de fijación doble y estribo universal, todos en acero galvanizado en caliente

Consideraciones técnicas:

El formato circular con brazo mural es práctico cuando hay una pared cerca del punto que se quiere controlar. Si no la hay o la distancia de observación es grande, el formato rectangular sobre poste ofrece más superficie y más alcance.

Aplicaciones:

Se instala en pasillos, accesos y salidas con poca visibilidad de almacenes, zonas de logística y líneas de producción, y también en exteriores, como patios de maniobra, accesos entre naves y zonas de carga.

