



Características:

En un almacén, los cruces de pasillos, las salidas de las zonas de carga y los accesos entre naves son los puntos donde más choques se producen entre carretillas y peatones. El espejo industrial amplía el campo de visión en esos puntos y permite ver lo que se acerca antes de entrar en el cruce.

Está fabricado en cristal acrílico de excelente calidad óptica, con una superficie altamente curvada que ofrece un efecto gran angular. Su marco amarillo con franjas negras sigue la señalización de seguridad de ASR A1.3 e ISO 7010 (antigua DIN 4844), lo que lo hace muy visible dentro de la nave.

Especificaciones:

- **Material:** cristal acrílico de superficie brillante y alta calidad óptica
- **Marco:** amarillo con franjas negras conforme ASR A1.3 e ISO 7010 (antigua DIN 4844)
- **Formato rectangular:** 400 × 600 (5 m de observación), 600 × 800 (10 m) y 800 × 1.000 mm (15 m)
- **Formato circular:** Ø 600 (4 m de observación) y Ø 800 mm (8 m)
- **Montaje:** horizontal o vertical
- **Fijación:** anclaje a poste de Ø 76 mm incluido
- **Accesorios de montaje:** poste de 3.000, 3.500 o 4.000 mm, poste corto con placa base de 800 o 1.200 mm, brazo de fijación mural, brazo de fijación doble y estribo universal, todos en acero galvanizado en caliente
- **Opcional:** anclaje a poste de Ø 60 mm

Consideraciones técnicas:

El tamaño se elige según la distancia entre el espejo y el conductor de la carretilla o el peatón. En cruces de pasillos con estanterías altas, conviene colocarlo a una altura que puedan ver tanto los peatones como los conductores.

Aplicaciones:

Se instala en pasillos, accesos y salidas con poca visibilidad de almacenes, centros logísticos y zonas de almacenaje, y en líneas de producción y zonas de máquinas donde conviven personas y vehículos.

