FERAX

Espejo de Señalización Vial

FICHA TÉCNICA

Características:

En los cruces de vehículos y peatones, tanto en la calle como dentro de un recinto industrial, la falta de visibilidad es una de las principales causas de choques. El espejo VIAL amplía el campo de visión y permite percibir a otros vehículos y peatones con antelación.

Está fabricado íntegramente en acero inoxidable, por lo que es irrompible y resiste ambientes con un alto grado de contaminación atmosférica, manteniendo el brillo y la nitidez de la imagen durante años. Su cuerpo conduce el calor, lo que retrasa la aparición de vaho o escarcha en invierno. El marco, de aluminio, lleva franjas reflectantes rojas y blancas.

Especificaciones:

- **Modelo:** VIAL
- **Material:** acero inoxidable
- **Dimensiones:** 450 × 600, 600 × 800 y 800 × 1.000 mm
- **Distancia de observación:** 6 m (450 × 600), 10 m (600 × 800) y 15 m (800 × 1.000)
- **Marco:** aluminio con franjas reflectantes rojas y blancas
- **Fijación:** abrazadera universal para poste de Ø 60-90 mm incluida
- **Accesorios de montaje:** poste de 3.000, 3.500 o 4.000 mm, poste corto con placa base de 800 o 1.200 mm, brazo de fijación mural, brazo de fijación doble y estribo universal, todos en acero galvanizado en caliente

Consideraciones técnicas:

El acero inoxidable retrasa la aparición de vaho y escarcha, pero no es un espejo antiescarcha. Si el espejo se va a instalar en una zona donde se empaña o se hiela con frecuencia, es más adecuado el espejo de tráfico antiescarcha VIAL IceFree.

Aplicaciones:

Se instala en vías urbanas e interurbanas, y en el interior de recintos industriales: naves, zonas de carga y descarga, industria alimentaria y líneas de producción, en todos aquellos puntos donde sea necesario ampliar la visión.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es