FERAX

Protector de Farolas

FICHA TÉCNICA







Características:

Las farolas y columnas situadas junto a plazas de aparcamiento, salidas de garaje o zonas de maniobra reciben golpes con frecuencia. Una columna dañada supone una reparación costosa y, en el peor de los casos, un riesgo de caída. El protector de farolas rodea la base y absorbe los impactos antes de que lleguen al elemento.

Está fabricado en acero galvanizado, en dos secciones que encajan entre sí y se fijan con tornillos, de forma que se puede colocar alrededor de una farola ya instalada sin desmontarla.

Especificaciones:

- **Material:** acero galvanizado
- **Altura:** 600 mm
- **Diámetro exterior:** 350 mm
- **Diámetro interior:** 254 mm
- **Tubo:** Ø 48 mm y Ø 33,7 mm, 2 mm de espesor
- **Placas base:** 4, de 115 × 32 mm y 5 mm de espesor, con 2 taladros cada una
- **Construcción:** dos secciones que encajan entre sí, unidas con tornillos (no incluidos)
- **Acabados:** galvanizado sin pintar o con pintura en polvo amarilla

Consideraciones técnicas:

Comprueba que el diámetro de la base de la farola o columna es inferior a 254 mm, el diámetro interior del protector. El acabado galvanizado sin pintar es el más discreto en entornos urbanos; el amarillo aumenta la visibilidad en aparcamientos y zonas de maniobra.

Aplicaciones:

Se instala alrededor de farolas, columnas de alumbrado, postes, pilares y mástiles en aparcamientos, salidas de garaje, calles y carreteras, pasos peatonales y zonas industriales con tráfico de vehículos.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es