FERAX

Rampa Pasacables

FICHA TÉCNICA



Características:

Cuando por un mismo punto pasan varios cables o mangueras y además circulan vehículos pesados, hace falta una protección robusta y fácil de manipular. La rampa pasacables agrupa hasta 5 conductos bajo una cubierta que se abre para colocar o retirar los cables sin desmontar la rampa.

El cuerpo es de goma y caucho, con elevada resistencia a la abrasión, y la cubierta es de polietileno amarillo, bien visible y antideslizante. Las piezas centrales, de unión y finales encajan entre sí, y la rampa se puede fijar al suelo de forma permanente con anclajes. Un asa lateral facilita el transporte.

Especificaciones:

- **Material:** cuerpo de goma y caucho, cubierta de polietileno
- **Pieza central:** 930 × 590 mm
- **Altura:** 50 mm
- **Canaletas:** 5, de 36 × 34 mm
- **Carga máxima:** 8 t por eje
- **Velocidad de paso recomendada:** 5-10 km/h
- **Pieza de unión 45º (izquierda o derecha):** 570 × 590 mm
- **Pieza final (macho o hembra):** 190 × 590 mm
- **Color:** negro y amarillo
- **Fijación:** sin fijar o con anclajes al suelo (se suministran por separado)
- **Opcional:** versión de 3 canaletas y 75 mm de altura, bajo pedido

Consideraciones técnicas:

Define primero el recorrido: las piezas de unión de 45º permiten cambiar de dirección y las piezas finales cierran los extremos con una rampa de subida. Si los conductos tienen más sección que las canaletas de 36 × 34 mm, la versión de 3 canaletas y 75 mm de altura ofrece más espacio. Para instalaciones temporales basta con apoyarla en el suelo; si va a quedarse de forma permanente, conviene anclarla.

Aplicaciones:

Se usa en obras de construcción, trabajos en carretera, reparaciones y mantenimientos, en ferias, mercados y eventos, y en naves y recintos industriales donde varios cables o mangueras cruzan zonas de paso de vehículos.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es