



Características:

Las mangueras y tubos de gran diámetro, como los de agua o aire comprimido en obra, no caben en los pasacables convencionales y se aplastan con facilidad al paso de los vehículos. La rampa pasatubos tiene canaletas amplias que los alojan y los protegen de las rodaduras.

Está fabricada en caucho reforzado, con superficie antideslizante y bandas reflectantes amarillas. Sus laterales tienen uniones macho y hembra, de modo que se pueden colocar varias rampas seguidas para formar un pasatubos continuo.

Especificaciones:

- **Material:** caucho reforzado
- **Dimensiones:** 855 × 300 mm
- **Altura:** 85 mm
- **Canaletas:** 2, de 92 mm, para conductos de hasta Ø 75 mm
- **Velocidad de paso recomendada:** 5-10 km/h
- **Carretillas elevadoras:** con ruedas de 350 mm de diámetro como mínimo
- **Color:** negro y amarillo
- **Uniones:** macho y hembra en los laterales

Consideraciones técnicas:

Si va a pasar carretillas elevadoras, comprueba que sus ruedas tienen al menos 350 mm de diámetro, ya que con ruedas más pequeñas la altura de la rampa puede dificultar el paso. Para cables de menor sección, el badén pasacables o la rampa pasacables de 5 canaletas son opciones más bajas.

Aplicaciones:

Se usa en obras de construcción, trabajos en carretera, reparaciones y mantenimientos, y en cualquier instalación temporal o industrial donde mangueras o tubos de gran sección cruzan zonas de paso de vehículos.

