FERAX

Aparca Patinetes

FICHA TÉCNICA









Características:

Los patinetes aparcados de cualquier manera ocupan aceras, bloquean accesos y acaban siendo un obstáculo para los peatones. El aparcapatinetes reúne hasta 6 unidades en un espacio reducido y ordenado, y permite al usuario asegurar su patinete con un candado.

Está fabricado en acero galvanizado, con un diseño sencillo que se integra en calles, plazas y estaciones. Se ofrece en dos versiones: de sección cuadrada y baja altura, o de sección circular con un pasamanos que sirve de apoyo.

Especificaciones:

- **Material:** acero galvanizado
- **Plazas:** 6 patinetes
- **Longitud:** 1.500 mm
- **Versión de sección cuadrada:** tubo de 40 × 40 mm, altura de 500 mm
- **Versión de sección circular:** tubo de Ø 48 mm, altura de 1.000 mm
- **Fijación:** placa base para atornillar o base empotrable en el suelo
- **Uso:** interior y exterior
- **Bloqueo:** soporte para candado (no incluido)

Consideraciones técnicas:

La versión de sección cuadrada, más baja, pasa más desapercibida y encaja bien en plazas y zonas peatonales. La de sección circular, más alta, ofrece un punto de apoyo al aparcar y resulta más visible. La placa base para atornillar es la opción más rápida sobre un suelo de hormigón existente; la base empotrable da un acabado más integrado en obra nueva o en reurbanizaciones.

Aplicaciones:

Se instala en calles y plazas, parques y jardines, estaciones de tren y paradas de autobús, y también en empresas, campus, centros educativos y edificios públicos que quieren ofrecer un lugar ordenado para los patinetes de trabajadores, alumnos y visitantes.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es