FERAX

Cepo Guarda Parking

FICHA TÉCNICA







Características:

Las plazas de aparcamiento privadas, de alquiler o reservadas suelen ocuparse sin autorización cuando no hay ningún elemento físico que lo impida. El cepo guarda parking es una solución sencilla y robusta: en posición vertical impide estacionar en la plaza y, cuando el usuario llega, basta con retirar el pasador para abatirlo y dejar paso al vehículo.

El cepo queda fijado en posición vertical mediante un pasador en forma de U, que se asegura con un candado estándar. Al retirar el pasador pasa a posición tumbada, con una altura de solo 110 mm, adecuada para la mayoría de vehículos.

Especificaciones:

- **Material:** acero galvanizado en caliente
- **Diámetro del tubo:** 60 mm
- **Altura con placa base para atornillar:** 1.000 mm
- **Altura con base empotrable:** 1.330 mm, de los que 330 mm quedan enterrados (altura útil de 1.000 mm)
- **Altura en posición abatida:** 110 mm
- **Bloqueo:** pasador en U para candado estándar (no incluido) con arco de hasta 5 mm de diámetro
- **Acabados:** galvanizado sin pintar, o con pintura en polvo blanco/rojo o amarillo/negro
- **Accesorios:** bandas rojas reflectantes y anilla para cadena

Consideraciones técnicas:

La placa base para atornillar es la opción más rápida cuando el suelo ya es de hormigón y no se quiere hacer obra. La base empotrable requiere abrir el pavimento, pero ofrece mayor solidez y un acabado más integrado, por lo que suele preferirse en exteriores y en plazas con mucho uso.

Aplicaciones:

Es habitual en comunidades de propietarios, para proteger plazas privadas en garajes y zonas comunitarias, y en empresas, para reservar plazas a la dirección, a las visitas o a los vehículos de servicio. Los ayuntamientos lo utilizan en plazas municipales y en plazas para personas con movilidad reducida, y también se instala en vías y accesos privados para impedir el paso de vehículos no autorizados.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es