




Características:

Cuando un camión llega descentrado al muelle de carga, puede golpear el abrigo, dañar la rampa o invadir la plaza contigua. Las guías de alineación marcan el carril de aproximación y corrigen la trayectoria del camión en marcha atrás, de forma que llegue centrado a la puerta.

Son tubulares, de acero galvanizado, con una apertura delantera en forma de embudo que facilita la entrada del vehículo y sirve de referencia para el conductor. Su forma redondeada no deteriora las ruedas.

Especificaciones:

- **Altura:** 280 mm
- **Tubo:** Ø 108 mm
- **Longitud:** 2.800 mm
- **Placa base:** 200 × 200 mm, 10 mm de espesor, con 4 taladros
- **Acabados:** acero galvanizado en caliente sin pintar con bandas rojas reflectantes, lacado en amarillo con bandas negras reflectantes, o lacado en blanco con bandas rojas reflectantes
- **Uso:** interior y exterior

Consideraciones técnicas:

Las guías se instalan por pares, una a cada lado de la plaza de carga, separadas según el ancho de los vehículos que usan el muelle. El acabado galvanizado sin pintar es el más resistente en exteriores; los lacados ofrecen más visibilidad.

Aplicaciones:

Se instalan en los muelles de carga y descarga de naves industriales, centros logísticos y almacenes, delante de cada puerta, para proteger los abrigos, las rampas niveladoras y el resto de la infraestructura.

FERAX IBERIA, SL

Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es

