FERAX

Baliza Vial Reflectante

FICHA TÉCNICA

Características:

En garajes, aparcamientos y gasolineras hay que separar carriles, marcar isletas y guiar a los vehículos sin crear obstáculos rígidos. La baliza vial marca esos límites con un elemento muy visible que, en su versión flexible, se recupera sola si un vehículo la pisa o la golpea.

Está fabricada en polietileno, con el cuerpo totalmente reflectante y resistente a los rayos UV y a los cambios de temperatura; no se oxida, no se cuartea y no necesita mantenimiento. La versión flexible lleva un elemento elástico interior que la devuelve a su posición original incluso por debajo de 0 ºC. El cuerpo se acopla a la base con anclaje de bayoneta y se instala sobre "ojos de gato" o con base de caucho atornillada.

Especificaciones:

- **Material:** polietileno
- **Versiones:** flexible o semirrígida
- **Alturas:** 460, 760 y 1.000 mm
- **Diámetro:** 100 mm
- **Colores:** bandas reflectantes blancas y rojas, o amarillas y negras
- **Unión cuerpo-base:** anclaje de bayoneta
- **Base para atornillar:** caucho reciclado negro, Ø 270 mm y 60 mm de altura, fijada con anclajes o con cola adhesiva (se pide por separado)
- **Uso:** interior y exterior
- **Opcional:** versión semirrígida con argolla superior para cadena (cadena recomendada M-Poly de 6 mm)
- **Opcional:** base hexagonal de gran estabilidad, sin necesidad de anclajes
- **Accesorio:** herramienta de bayoneta para montar y desmontar la baliza con más rapidez

Consideraciones técnicas:

Para separar carriles o marcar curvas por donde los vehículos pueden pasar por encima, elige la versión flexible. La semirrígida con argolla sirve para crear perímetros con cadena, como el delimitador con anilla. La baliza señaliza y guía, pero no está pensada para frenar un vehículo.

Aplicaciones:

Se utiliza para delimitar y separar vías de tránsito de vehículos en garajes, aparcamientos, gasolineras, zonas de trabajo, áreas de producción, almacenes y zonas de carga y descarga.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es