FERAX

Pilona Abatible

FICHA TÉCNICA









Características:

En calles, plazas y accesos a zonas peatonales hay que cerrar el paso a los vehículos la mayor parte del tiempo, pero abrirlo cuando entran los servicios de limpieza, carga o emergencia. La pilona abatible se tumba en un momento y deja el paso libre sin tener que retirarla ni guardarla.

Está fabricada en acero galvanizado, con acabado en pintura en polvo en colores de seguridad o sin pintar. Se bloquea en posición vertical con llave de cilindro o con llave triangular conforme a **DIN 3223**, y cumple la norma **DIN 14090** de protección contra incendios. Se instala con placa base atornillada o con base empotrable.

Especificaciones:

- **Altura:** 1.000 mm
- **Poste:** 70 × 70 mm, 3 mm de espesor
- **Con placa base:** 1.000 mm de altura
- **Con base empotrable:** 1.000 mm de altura útil + 330 mm enterrados (1.330 mm en total)
- **Altura tumbada:** 78 mm
- **Bloqueo:** llave de cilindro o llave triangular conforme a DIN 3223
- **Normativa:** cumple DIN 14090 de protección contra incendios
- **Acabados:** acero galvanizado sin pintar, o con pintura en polvo blanca y roja o amarilla y negra
- **Accesorios:** anilla para cadena, llave triangular y bandas rojas reflectantes

Consideraciones técnicas:

La llave de cilindro limita la apertura a quien tenga esa llave; la triangular es la que suelen llevar bomberos y servicios municipales, lo que facilita el acceso en emergencias. Tumbada, la pilona sobresale 78 mm del suelo: si el paso es de peatones o bicicletas y no quieres ningún resalte, la pilona escamoteable queda enrasada con el pavimento.

Aplicaciones:

Se instala para controlar el acceso de vehículos a vías peatonales, plazas, parques, jardines, calles privadas, parkings y aparcamientos.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es