FERAX

Pilona Retráctil

FICHA TÉCNICA



Características:

Cuando un acceso se abre y se cierra a menudo, retirar y guardar una pilona cada vez es incómodo. La pilona retráctil se esconde dentro de un cajón empotrado y vuelve a subir cuando hace falta cerrar el paso, sin piezas que transportar ni lugares donde guardarlas.

Está fabricada en acero galvanizado, con pintura en polvo en colores de seguridad o sin pintar, y se acciona con llave triangular conforme a **DIN 3223**. En la versión manual, al desbloquearla sube unos 5-8 cm y se termina de levantar a mano hasta que se bloquea. En la semiautomática, un muelle de gas la eleva casi por completo. Para bajarla, en ambos casos, se desbloquea y se acompaña hasta que queda bloqueada abajo.

Especificaciones:

- **Diámetro:** 76 mm
- **Espesor:** 2,5 mm
- **Cajón:** 100 × 100 mm
- **Altura útil:** 900 mm
- **Altura total:** 2.050 mm, con 1.150 mm enterrados
- **Versiones:** manual o semiautomática con muelle de gas
- **Bloqueo:** llave triangular conforme a DIN 3223
- **Acabados:** acero galvanizado sin pintar, o con pintura en polvo blanca y roja o amarilla y negra
- **Accesorio:** llave triangular

Consideraciones técnicas:

Necesita una excavación de algo más de 1,15 m de profundidad, así que conviene comprobar que no haya instalaciones enterradas y que la zona tenga poca probabilidad de inundación. Hay que rodear el cajón con grava de drenaje de 8 a 20 mm bien compactada. Para su mantenimiento, limpia cada seis meses la suciedad que entra en el interior y engrasa las piezas móviles. Si la apertura es frecuente, la versión semiautomática reduce el esfuerzo.

Aplicaciones:

Se instala en plazas, accesos a mercados municipales, vías peatonales, parques, jardines, paseos, calles privadas y aparcamientos reservados.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es