
Bolardo Metálico Flexible

FICHA TÉCNICA









Características:

En las zonas con tráfico de carretillas, los golpes contra bolardos y protecciones son inevitables. Un bolardo rígido aguanta, pero transmite todo el impacto al vehículo y al anclaje. El bolardo metálico flexible absorbe el golpe de forma progresiva y vuelve a su posición, de modo que protege la instalación sin dañar la carretilla.

Está fabricado en acero de alta calidad y resistente a los choques, con un muelle interior de acero que le permite inclinarse hasta 25º y recuperarse después sin perder propiedades. Se fija con placa base atornillada o con base empotrable al suelo.

Especificaciones:

- **Alturas:** 665 y 965 mm
- **Diámetro:** 159 mm
- **Espesor:** 4,5 mm
- **Inclinación máxima:** 25º, con recuperación automática
- **Placa base:** Ø 270 mm, 10 mm de espesor, con 4 taladros
- **Fijación:** placa base atornillada o base empotrable al suelo (tornillos incluidos)
- **Acabado interior:** acero con pintura en polvo amarilla y bandas negras
- **Acabado exterior:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla y bandas negras

Consideraciones técnicas:

Para exteriores, elige el acabado galvanizado en caliente. Si los golpes llegan con frecuencia de lado o en forma de roce, el bolardo flexible giratorio absorbe mejor ese tipo de impacto. Para camiones o vehículos pesados, conviene un bolardo industrial rígido de mayor diámetro.

Aplicaciones:

Se instala para guiar y restringir el paso de vehículos industriales y proteger muelles de carga, accesos a naves, esquinas, maquinaria, puertas y portones industriales y cuadros eléctricos.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es