FERAX


Bolardo Metálico Urbano

FICHA TÉCNICA









Características:

Los cargadores de vehículos eléctricos, las esquinas y las fachadas que dan a un aparcamiento quedan expuestos a las maniobras de los coches. El bolardo metálico urbano crea una barrera física y visible delante de esos elementos, con un diseño sobrio que encaja tanto en un parking como en la vía pública.

Se fabrica en acero para interior, y en acero galvanizado lacado en blanco o en acero inoxidable AISI 304 para exterior. Lleva tres bandas de color de 75 mm, reflectantes o no, y puede equiparse con toma de tierra conforme a la norma **UNE-HD 60364-5-52:2014**. Se instala con base empotrable al suelo o con placa base atornillable.

Especificaciones:

- **Material:** acero, acero galvanizado o acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo consulta)
- **Diámetro:** 108 mm
- **Espesor:** 3 mm
- **Bandas:** 3 bandas de 75 mm, reflectantes o no, en blanco, rojo, azul o verde
- **Con base empotrable:** 1.200 mm de altura total, 400 mm enterrados (800 mm útiles)
- **Con placa base:** 800 mm de altura, placa de Ø 200 mm con 3 taladros
- **Acabado interior:** acero, con o sin bandas
- **Acabado exterior:** acero galvanizado lacado en blanco o acero inoxidable VA2 (AISI 304), con o sin bandas
- **Opcional:** toma de tierra conforme a UNE-HD 60364-5-52:2014

Consideraciones técnicas:

Para puntos de recarga, consulta con el instalador eléctrico si el bolardo debe ir conectado a tierra; en ese caso, pídelo con la toma de tierra opcional. El color de las bandas puede ayudar a identificar zonas (por ejemplo, verde para recarga). En exterior, elige galvanizado lacado o inoxidable.

Aplicaciones:

Se instala en calles, plazas, paseos, parques, zonas comerciales, aparcamientos, puntos de recarga de vehículos eléctricos y estaciones de supercargadores.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es