FERAX

Bolardos Industriales

FICHA TÉCNICA









Características:

Las puertas, las esquinas, los muelles de carga y los cuadros eléctricos son los puntos de una nave que más golpes reciben de carretillas y camiones. Los bolardos industriales crean una barrera rígida delante de ellos que absorbe el choque y evita daños en la estructura y en los equipos.

Están fabricados en acero, con pintura en polvo para interior o galvanizados en caliente para exterior, en colores de alta visibilidad. Hay cinco modelos, del S al 3XL, para elegir el diámetro según el tipo de vehículo y la fuerza del impacto; los modelos XXL y 3XL llevan una tapa superior extraíble para rellenarlos de arena, grava o cemento y aumentar su resistencia.

Especificaciones:

- **Altura:** 1.200 mm con placa base; 1.600 mm de altura total en la versión para empotrar
- **Fijación:** placa base atornillada o base empotrable al suelo
- **Versión extraíble:** modelos S, L y XL, con cierre de llave triangular o de cilindro
- **Acabado interior:** acero con pintura en polvo amarilla y bandas negras, o blanca y bandas rojas (blanco y rojo, solo en los modelos S y L)
- **Acabado exterior:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla y bandas negras, o blanca y bandas rojas (blanco y rojo, solo en los modelos S y L)
- **Relleno:** modelos XXL y 3XL con tapa superior extraíble para rellenar de arena, grava o cemento

Consideraciones técnicas:

El modelo se elige por el vehículo y la velocidad de los golpes: el S y el L son habituales frente a carretillas, y el XXL y el 3XL, rellenos de cemento, en muelles y accesos de camiones. La resistencia final depende también del anclaje y del estado de la solera. Si buscas absorber el golpe sin dañar la carretilla, valora el bolardo metálico flexible.

Aplicaciones:

Se instalan para proteger puertas y portones, esquinas, accesos, fachadas, muelles de carga, maquinaria y cuadros eléctricos frente a choques, golpes y roces de carretillas elevadoras, camiones y otros vehículos industriales.

Medidas:

Modelo	Diámetro	Espesor	Placa base	Resistencia
S	90 mm	3,6 mm	200 × 200 × 10 mm	Impactos medios y fuertes
L	159 mm	4,5 mm	250 × 250 × 15 mm	Impactos fuertes
XL	194 mm	4,5 mm	250 × 250 × 15 mm	Impactos muy fuertes
XXL	273 mm	5 mm	350 × 350 × 15 mm	Impactos extre madamente fuertes
3XL	323 mm	6,3 mm	450 × 450 × 15 mm	Impactos extre madamente fuertes

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es