



Características:

Muchos pilares y columnas no son solo elementos estructurales: en ellos se instalan bajantes, tuberías, bocas de incendio equipadas (BIE), extintores o cuadros. Un golpe de un vehículo puede dañar la estructura y, sobre todo, dejar fuera de servicio un equipo de seguridad. El arco protector se coloca delante del pilar y recibe el impacto antes de que llegue a lo que hay detrás.

Está fabricado en acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla y bandas negras de alta visibilidad, con codos sin soldadura.

Especificaciones:

- **Versiones:** frontal con 4 pies, frontal con 2 pies y esquina con 2 pies
- **Altura:** 650 y 1.150 mm
- **Dimensiones frontal (largo × ancho):** 750 × 450 y 1.000 × 450 mm
- **Dimensiones esquina (largo × ancho):** 600 × 350 mm
- **Tubo:** Ø 76 mm, 3 mm de espesor
- **Placa base:** 100 × 150 mm, 5 mm de espesor, con 4 taladros
- **Acabado:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla y bandas negras, para interior y exterior
- **Opcional:** fijación con base empotrable sin coste adicional y otras medidas bajo pedido

Consideraciones técnicas:

La versión frontal protege la cara del pilar donde están instalados los elementos, y la de esquina, los pilares y paredes con riesgo de golpe en la arista. La altura de 1.150 mm es la adecuada cuando hay que proteger equipos situados a media altura, como extintores o BIE.

Aplicaciones:

Se instala en pilares, columnas, paredes y esquinas de naves industriales, almacenes, parkings y garajes donde los vehículos maniobran cerca de tuberías, bajantes, BIE, extintores u otros equipos.

