



Características:

Las puertas industriales son uno de los puntos más castigados de una nave: un golpe en las guías o en el marco de una puerta seccional, enrollable o corredera puede dejarla fuera de servicio y obligar a una reparación urgente. La barrera de guiado protege esa zona a baja altura, frena las horquillas, los palets y los contenedores, y guía a los vehículos para que no se acerquen a las partes operativas de la puerta. Está fabricada en acero de alto espesor, con acabado amarillo de alta visibilidad.

Especificaciones:

- **Altura:** 150 mm
- **Base de fijación:** 100 mm, en ángulo de 45°
- **Longitud:** 800 y 1.200 mm
- **Taladros:** 5 y 7
- **Espesor:** 6 y 10 mm
- **Acabado:** acero con pintura en polvo amarilla, para interior

Consideraciones técnicas:

Como orientación, el espesor de 6 mm cubre la mayoría de zonas de paso, y el de 10 mm es preferible donde los impactos son frecuentes o con cargas pesadas, como en los accesos principales de un almacén.

Aplicaciones:

Se instala delante de puertas industriales de todo tipo, ya sean seccionales, enrollables, correderas, plegables o cortafuegos, y a lo largo de paredes y pasillos por donde circulan carretillas y transpaletas. También protege la base de la maquinaria expuesta a golpes de cargas y, gracias a su base a 45°, puede montarse en esquinas.

FERAX IBERIA, SL

Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es

