Barrera Peatonal X-Line

FICHA TÉCNICA

Características:

Donde circulan muchas carretillas o vehículos pesados, la separación entre personas y vehículos necesita una barrera capaz de soportar golpes fuertes sin ceder. La barrera peatonal X-Line, con postes y barras de gran sección, guía y contiene el tráfico rodado y mantiene a salvo las zonas de paso, los puestos de trabajo y las máquinas.

Está fabricada en acero de alta calidad, para interior y exterior, y cuenta con marcado de calidad TÜV NORD. Postes y barras se unen con tornillos Allen de cabeza plana (incluidos), que permiten desmontar las barras con facilidad para el mantenimiento.

Especificaciones:

- **Postes:** 100 × 100 mm, 3 mm de espesor, altura 500 y 1.000 mm
- **Placa base:** 200 × 200 mm, 10 mm de espesor, con 4 taladros
- **Barras horizontales:** 120 × 80 mm, 3 mm de espesor
- **Longitud de barras:** 1.000, 1.200, 1.500 y 2.000 mm
- **Bolardo individual:** 1.000 × 100 × 100 mm, 3 mm de espesor, placa base de 200 × 200 mm
- **Fijación:** tornillos Allen de cabeza plana (incluidos)
- **Acabado interior:** acero con pintura en polvo amarilla RAL 1023
- **Acabado exterior:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla RAL 1023
- **Calidad:** marcado TÜV NORD
- **Opcional:** bases flexibles que permiten inclinar la barrera hasta 10º tras un impacto
- **Puertas:** puerta batiente lateral (905 × 520 mm, 2 mm de espesor) con cierre manual (180º) o automático con resorte de gas (90º), y puerta corredera (1.000 × 1.740-2.590 × 200 mm, set con 2 postes, 2 barras y guía)

Consideraciones técnicas:

La altura de 500 mm protege la parte baja de máquinas e instalaciones, y la de 1.000 mm es la adecuada para separar recorridos peatonales. Si el tráfico es moderado y lo que buscas es delimitar recorridos, la S-Line, de menor sección, puede ser suficiente.

Aplicaciones:

Se utiliza para separar vías de paso peatonal de zonas con tráfico intenso, y para proteger zonas de carga y descarga, maquinaria, rampas, pasillos y accesos de la nave, tanto en el interior como en el exterior.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es