



Características:

En las naves con mucha circulación de carretillas, montacargas y toros, hay que proteger de forma continua pasillos, paredes, conductos y máquinas. El guardarraíl industrial forma una línea de protección a media altura con dos sólidas barras horizontales que guían el tráfico y frenan los impactos antes de que lleguen a la instalación.

Está fabricado en acero de alta calidad, con barras de perfil en C muy resistentes a los golpes, y cuenta con marcado de calidad TÜV NORD. Es un sistema modular que se adapta a cada recorrido y que una sola persona puede montar.

Especificaciones:

- **Postes:** 465 × 80 × 80 mm, 3 mm de espesor
- **Placa base:** 160 × 140 mm, 10 mm de espesor
- **Barras horizontales:** 100 × 40 mm, 3 mm de espesor, perfil en C
- **Longitud de barras:** 1.000, 1.200, 1.500 y 2.000 mm
- **Travesaño de esquina interior o exterior:** 100 × 40 mm, 3 mm de espesor (440 mm entre postes)
- **Acabado interior:** acero con pintura en polvo amarilla
- **Acabado exterior:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla
- **Calidad:** marcado TÜV NORD
- **Accesorios:** tapa final de travesaño, kit de extensión de travesaño y bisagra de 90-180°

Consideraciones técnicas:

Con sus travesaños de esquina, bisagras y kits de extensión, el sistema se adapta a recorridos con giros y longitudes no estándar. Si además hay que proteger a peatones o cubrir más altura, la versión de guardarraíl peatonal, con cuatro barras, ofrece una protección más completa.

Aplicaciones:

Se instala para proteger pasillos, paredes, conductos, tuberías, bajantes, áreas de almacenamiento, líneas de proceso, cintas transportadoras de rodillos, máquinas y vallados perimetrales en naves industriales y almacenes, tanto en interior como en exterior.

