FERAX

Guardarraíl Peatonal

FICHA TÉCNICA









Características:

Las zonas donde trabajan personas junto a vías de carretillas y apiladores, como líneas de montaje, zonas de clasificación o puestos de retractilado, necesitan una protección que cubra toda la altura del cuerpo y que no deje huecos a ras de suelo. El guardarraíl peatonal es la versión XL del guardarraíl industrial: con cuatro barras horizontales, cubre una gran superficie, y la barra inferior actúa como zócalo o rodapié.

Está fabricado en acero de alta calidad, con barras de perfil en C muy resistentes a los golpes, y cuenta con el certificado TÜV DGUV 208-061. Es modular, para interior y exterior, y una sola persona puede montarlo.

Especificaciones:

- **Postes:** 1.000 × 80 × 80 mm, 3 mm de espesor
- **Placa base:** 160 × 140 mm, 10 mm de espesor
- **Barras horizontales:** 100 × 40 mm, 3 mm de espesor, perfil en C
- **Longitud de barras:** 1.000, 1.200, 1.500 y 2.000 mm
- **Travesaño de esquina interior o exterior:** 100 × 40 mm, 3 mm de espesor (440 mm entre postes)
- **Acabado interior:** acero con pintura en polvo amarilla
- **Acabado exterior:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla
- **Certificación:** TÜV DGUV 208-061
- **Accesorios:** tapa final de travesaño, kit de extensión de travesaño, bisagra de 90-180º y pieza final de esquina de 45º

Consideraciones técnicas:

Este guardarraíl está pensado para separar a las personas del tráfico. Si solo necesitas proteger instalaciones a media altura, el guardarraíl industrial, con dos barras, puede ser suficiente. Las bisagras, los travesaños de esquina y las piezas de 45º permiten adaptar el trazado a recorridos con giros.

Aplicaciones:

Se utiliza para proteger vías de paso peatonal, zonas de clasificación de productos, puestos de retractilado de palets, líneas de montaje, estaciones de trabajo y zonas de mantenimiento y reparación de equipos, en naves industriales y almacenes.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es