


Características:

Los laterales de las estanterías de paletización reciben golpes constantes de horquillas, laterales y contrapesos de carretillas, y también de los palets, contenedores o cestas que transportan. Una barrera rígida detiene el golpe, pero lo transmite al suelo y al anclaje. Esta barrera híbrida combina barras horizontales de polímero flexible con paneles de acero en L, de modo que absorbe el impacto y recupera su forma.

Así se reducen los daños en el suelo y los costes de reparación. Cumple con la DGUV 108-007 (antigua BGR 234), la ASR A1.3/5.2 (antigua DIN 4844) y la norma UNE-EN 15512 de almacenaje en estanterías metálicas, y los paneles permiten ajustar la longitud ± 200 mm.

Especificaciones:

- **Altura:** 400 mm
- **Profundidad:** 300 mm
- **Espesor:** 3 mm
- **Panel lateral:** 400 × 300 × 190 mm
- **SET C-900:** ajustable de 900 a 1.300 mm
- **SET C-1.700:** ajustable de 1.700 a 2.100 mm
- **SET C-2.300:** ajustable de 2.300 a 2.700 mm
- **Contenido de cada set:** 2 barras horizontales de polímero flexible y 2 paneles laterales amarillos con franjas negras (tacos de expansión no incluidos)
- **Montaje:** se introducen las barras en los paneles, se ajusta la posición y se fijan los paneles al suelo con tacos de expansión
- **Normativa:** DGUV 108-007, ASR A1.3/5.2 y UNE-EN 15512
- **Acabado:** barras de polímero flexible amarillo, para interior

Consideraciones técnicas:

Elige el formato según el fondo del bastidor, teniendo en cuenta el margen de ajuste de cada set. La versión flexible es especialmente recomendable donde los golpes son frecuentes y se quiere evitar el deterioro del suelo; si buscas una solución totalmente metálica, existe la barrera para estantería de acero.

Aplicaciones:

Se instala en los laterales de estanterías de paletización, estanterías industriales y rack, de doble cara, cantilever y de almacenamiento, en los extremos de los pasillos y en las zonas de giro de las carretillas.

