





Características:

Para separar las vías de circulación de las zonas que hay que proteger no siempre hace falta una barrera alta. El guardarraíl flexible marca el límite a baja altura, guía a las carretillas y absorbe los golpes gracias a sus barras de polímero, que recuperan su forma después del impacto.

Combina postes de acero con barras horizontales de polímero flexible, lo que previene daños en el suelo y reduce los costes de reparación frente a una barrera rígida. Su baja altura permite a los peatones acceder a las zonas protegidas, y cuenta con marcado de calidad TÜV NORD.

Especificaciones:

- **Postes:** 100 × 100 mm, 3 mm de espesor, altura 255 mm
- **Placa base:** 200 × 200 mm, 10 mm de espesor, con 4 taladros
- **Barras horizontales:** 74 × 52 mm, 5 mm de espesor
- **Longitud de barras:** 900, 1.400 y 1.900 mm
- **Acabado:** postes de acero con pintura en polvo negra RAL 9005 y barras de polímero amarillo RAL 1023, para interior
- **Calidad:** marcado TÜV NORD
- **Opcional:** otras medidas bajo pedido

Consideraciones técnicas:

Por su altura, este guardarraíl protege frente a ruedas, horquillas bajas y transpaletas. Si detrás hay elementos que pueden recibir golpes a mayor altura, conviene una barrera más alta o combinarlo con otra protección.

Aplicaciones:

Se utiliza para guiar y restringir el tráfico rodado y separar carriles de circulación, y para proteger estanterías, paredes, pasillos, maquinaria e infraestructura de naves y almacenes.

FERAX IBERIA, SL

Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es

