



Características:

Las columnas de una nave o un almacén reciben golpes de carretillas, transpaletas y toros desde cualquier dirección. Una protección metálica anclada al suelo no siempre es posible ni necesaria; este protector de polímero flexible rodea la columna y amortigua el golpe sin necesidad de taladrar el suelo.

Está fabricado en polietileno de alta calidad. Su diseño en forma de trébol envuelve firmemente la columna y reparte la energía del impacto por todo el cuerpo, y después recupera su forma original sin perder propiedades. Se sujeta con dos correas elásticas con hebilla metálica y cuenta con marcado de calidad TÜV GS.

Especificaciones:

- **Material:** polietileno flexible de alta resistencia
- **Altura:** 1.100 mm
- **Dimensiones exteriores:** 450 × 450 (mín.), 550 × 550, 650 × 450 y 850 × 850 mm (máx.)
- **Dimensiones interiores:** 200 × 200 (mín.), 300 × 300, 400 × 200 y 600 × 600 mm (máx.)
- **Fijación:** dos correas elásticas de 220 cm con hebilla metálica de seguridad
- **Calidad:** marcado TÜV GS
- **Acabado:** polietileno amarillo, para interior
- **Accesorios:** módulo de extensión negro y correa de sujeción de 400 cm

Consideraciones técnicas:

Elige el tamaño según la sección de la columna, de forma que el protector la envuelva bien. Para columnas más grandes, el módulo de extensión y la correa de 400 cm permiten ampliar el perímetro.

Aplicaciones:

Se utiliza en almacenes, naves industriales y centros logísticos para proteger columnas, pilares, vigas, postes y puntales expuestos al paso de carretillas elevadoras, toros, transpaletas y otros vehículos industriales.

