




Características:

La parte inferior de las bajantes y los canalones, justo donde llegan al suelo, es la que más golpes recibe de los vehículos que aparkan o maniobran junto a una fachada. Este guardacaños metálico cubre ese tramo, lo señala y evita que un roce acabe rompiendo el conducto.

Está fabricado en acero o acero galvanizado en caliente, sin pintar o con colores de seguridad amarillo y negro. Se monta en la pared y se desmonta con facilidad, ya que basta con aflojar los tornillos gracias a su orificio de extracción.

Especificaciones:

- **Anchura total:** 292 mm
- **Anchura interior:** 200 mm
- **Altura:** 300 y 500 mm
- **Espesor:** 4 mm
- **Fijación:** 4 taladros con orificio de extracción, montaje en pared
- **Acabado interior:** acero con pintura en polvo amarilla y franjas negras
- **Acabado exterior:** acero galvanizado en caliente
- **Opcional:** acero galvanizado en caliente con pintura en polvo amarilla y franjas negras (consultar)

Consideraciones técnicas:

Este guardacaños protege el tramo más bajo del conducto. Si la bajante está muy expuesta o necesitas protegerla a mayor altura, es más adecuada una barrera de protección para tuberías, que la envuelve hasta 1.000 o 1.500 mm.

Aplicaciones:

Se instala sobre bajantes, canalones, tuberías y desagües situados en paredes, fachadas o columnas de aparcamientos, garajes, almacenes y naves industriales.

