



Características:

En las estanterías de paletización, los puntales de las esquinas y de los pasillos son los primeros en recibir los golpes de las horquillas, los laterales o el contrapeso de las carretillas. Este protector de acero, anclado al suelo, recibe el impacto en lugar del puntal y ayuda a mantener la estabilidad de la estantería.

Está fabricado en acero de alta calidad y cumple las normas de almacenaje en estanterías metálicas UNE-EN 15512 y DGUV 108-007 (antigua BGR 234), que exigen protecciones fijadas al suelo en los laterales que dan a zonas de paso.

Especificaciones:

- **Altura:** 400, 800 y 1.200 mm
- **Espesor:** 5 y 6 mm
- **Perfil en L:** 160 × 160 mm
- **Perfil en U:** 160 × 160 × 160 mm
- **Versiónes con rodillos:** perfil en L o en U con 1 o 2 rodillos para el guiado de palets (altura 400 mm, espesor 6 mm)
- **Normativa:** UNE-EN 15512 y DGUV 108-007 (antigua BGR 234)
- **Acabado:** acero con pintura en polvo amarilla y franjas negras, para interior
- **Opcional:** base flexible de poliuretano de 210 × 210 × 30 mm, que permite una inclinación de hasta 5 cm tras un golpe (consultar)

Consideraciones técnicas:

El perfil en L se adapta a los puntales de esquina, y el perfil en U a los puntales centrales. Las versiones con rodillos ayudan a guiar el palet al introducirlo en la estantería, y la base flexible reduce el daño en el suelo y en el protector cuando los golpes son frecuentes.

Aplicaciones:

Se instala en estanterías metálicas de paletización, estanterías industriales y rack, para cargas ligeras o pesadas, de doble cara, cantilever y estanterías de almacenamiento, en almacenes, centros logísticos y naves industriales.

