





Características:

En los pasillos de hoteles, hospitales, residencias o centros comerciales, el paso continuo de carros, camas y sillas de ruedas va marcando y desconchando las paredes. El protector de pared de polietileno absorbe esos roces y mantiene la pared en buen estado sin renunciar a un acabado limpio.

Está fabricado en polietileno de elevada resistencia, conserva sus propiedades incluso a -30 °C y tiene una superficie lisa e impermeable, muy fácil de limpiar. Se fija con tornillos de cabeza avellanada que quedan ocultos bajo tapones del mismo color, y se puede cortar y perfilar con herramientas estándar.

Especificaciones:

- **Material:** polietileno de elevada resistencia
- **Longitud:** 2.060 mm
- **Altura:** 150 y 200 mm
- **Espesor:** 10 y 20 mm
- **Colores estándar:** blanco RAL 9016, gris RAL 7016, negro RAL 9004 y gris granito (otros colores bajo pedido)
- **Fijación:** 4 taladros con tapones del mismo color, para tornillos de cabeza avellanada de 6 mm (no incluidos)
- **Protección contra el fuego:** B2
- **Uso:** interior
- **Opcional:** otras medidas y colores bajo pedido

Consideraciones técnicas:

La altura de colocación depende de lo que circula por el pasillo: carros, camas o sillas de ruedas golpean a distintas alturas. En pasillos con mucho tráfico, el espesor de 20 mm ofrece una mayor protección.

Aplicaciones:

Es una solución habitual en pasillos y paredes de hoteles, restaurantes, hospitales, residencias geriátricas, centros comerciales y escuelas, y también en almacenes e instalaciones industriales.

FERAX IBERIA, SL

Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es

