


Características:

En los muelles de carga, las rampas y los accesos de una nave, las paredes y los salientes reciben golpes continuos de camiones, carretillas y transpaletas. Estos protectores flexibles absorben la energía del impacto gracias a su elasticidad y evitan que la pared o el vehículo resulten dañados.

Están fabricados en poliuretano de gran calidad, resistente a los rayos UV, y su base incorpora una rejilla metálica que aporta una fijación más firme y duradera.

Especificaciones:

- **Material:** poliuretano elástico resistente a los rayos UV, con rejilla metálica en la base
- **Perfiles:** 35 × 90, 50 × 120 y 100 × 80 mm
- **Longitud:** 1.000 mm
- **Color:** amarillo
- **Otras propiedades:** resistente al envejecimiento, libre de CFC y siliconas, superficie impermeable e higiénica
- **Uso:** interior y exterior

Consideraciones técnicas:

El perfil de 100 × 80 mm es el más indicado para muelles de carga, donde los impactos son más fuertes. Los perfiles de 35 × 90 y 50 × 120 mm son adecuados para paredes, puertas y salientes con golpes más ligeros.

Aplicaciones:

Se instala en paredes, pasillos, puertas, rampas, accesos y muelles de carga, tanto en el interior como en el exterior de naves industriales, almacenes y plantas de producción.

FERAX IBERIA, SL

Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es

