





Características:

En aceras, plazas y entornos de colegios o estaciones, una barandilla bien colocada separa a los peatones del tráfico, los guía hacia los pasos seguros y evita que los vehículos invadan las zonas peatonales. El problema habitual es que el terreno rara vez es recto y llano.

La barandilla modular urbana resuelve esa dificultad con travesaños unidos mediante piezas articuladas, que permiten seguir curvas, pendientes y desniveles sin interrumpir la línea de protección. Está fabricada en acero galvanizado y se ofrece con postes de cabezal plano (modelo Urban) o semiesférico (modelo Classic).

Especificaciones:

- **Material:** acero galvanizado
- **Modelos:** Urban (cabezal plano) y Classic (cabezal semiesférico)
- **Postes y travesaños:** Ø 60 mm
- **Longitud de los travesaños:** 1.000, 1.500 y 2.000 mm
- **Ajuste de las uniones:** de 90° a 270° en horizontal y hasta 45° en vertical
- **Uniones:** articuladas y no conductoras de la electricidad
- **Altura con placa base para atornillar:** 1.000 mm
- **Altura con base empotrable:** 1.330 mm, de los que 330 mm quedan enterrados (altura útil de 1.000 mm)
- **Opcional:** versión extraíble con vaina empotrable, sin bloqueo de seguridad
- **Acabados:** galvanizado sin pintar, o con pintura en polvo roja y blanca o negra y amarilla; otros colores bajo pedido
- **Uso:** interior y exterior

Consideraciones técnicas:

Combinando las tres longitudes de travesaño puedes ajustar el tramo al espacio disponible. La placa base para atornillar es la opción más rápida sobre un pavimento existente; la base empotrable da un acabado más integrado y más solidez. Si en algún punto tiene que poder abrirse el paso, por ejemplo para vehículos de servicio, la versión extraíble con vaina permite retirar ese tramo cuando haga falta.

Aplicaciones:

Se instala en aceras, calles y plazas, en entornos escolares y pasos de peatones, en parques, jardines y caminos, en vías forestales y en estaciones de tren y paradas de autobús.

FERAX IBERIA, SL

Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es

