FERAX

Valla Extensible Metálica

FICHA TÉCNICA









Características:

Una arqueta abierta, una reparación en la acera o un acceso que hay que cerrar unas horas necesitan una señalización que se coloque y se retire sin complicaciones. La valla extensible se abre como un acordeón, cubre varios metros en un momento y, al terminar, se pliega y ocupa muy poco espacio.

Está fabricada en acero de alta resistencia con pintura en polvo para exterior, y sus pies le dan estabilidad incluso en suelos irregulares. Lleva bandas reflectantes para que sea visible con poca luz y dos tiradores que facilitan el despliegue. Las vallas plegadas se pueden apilar.

Especificaciones:

- **Material:** acero con pintura en polvo para exterior
- **Modelos:** Flexi, de 4.000 mm de longitud, y Flexi Light, de 3.600 mm
- **Altura:** 1.000 mm
- **Pies:** 500 mm
- **Colores:** rojo y blanco, o negro y amarillo
- **Señalización:** bandas reflectantes
- **Manejo:** 2 tiradores, plegable y apilable

Consideraciones técnicas:

Es una valla de señalización y balizamiento: marca y delimita la zona, pero no está pensada para contener a personas ni resistir empujes. Para cerrar perímetros con público o en obras con más exposición, la valla peatonal metálica ofrece una contención más sólida.

Aplicaciones:

Se usa en el balizamiento de obras y trabajos en la vía pública, en tareas de mantenimiento de servicios y comunidades, para cerrar temporalmente accesos y salidas, y para señalizar zonas peligrosas en naves, almacenes y aparcamientos.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es